



## ETUVE INOX CHAUFFANTE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE DE 70°C JUSQU'A 80°C, 10XGN2/1-55 AU PAS DE 57 MM

Glissières embouties au pas de 57 mm et angles intérieurs rayonnés

Parois isolées épaisseur 70 mm

Réservoir d'eau de capacité 2,5 litres (remplissage manuel)

Air pulsé du bas vers le haut + humidification par brouillard

Module chauffant retirable pour nettoyage facile

Thermostat de contrôle digital +70°C/+85°C

Intérieur rayonné et embouti

Fermeture par système de loqueteau

4 roulettes dont 2 à freins

Joint magnétique

| LONGUEUR (mm) | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) | POIDS (kg) |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 827           | 910          | 1132         | 86         |

| Tension   | Puissance (kW) | Diamètre (mm) | Contenance (L) | Type de gaz |
|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 230V MONO | 2              | NC            | NC             | NC          |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.